

POMPA PER VUOTO AD ANELLO LIQUIDO

LIQUID RING
VACUUM PUMP



AL255M

MODELLO AL255M



La pompa per vuoto ad anello liquido modello AL255M è del tipo monostadio con valvola, in esecuzione monoblocco. Compatta, versatile nelle prestazioni, raggiunge 33mbar ass., adatta ad aspirare vapori e gas con tracce di liquidi, non necessita di lubrificazione, manutenzione contenuta. Disponibile in versione standard oppure in acciaio inox AISI 316 (parti umide).

The liquid ring vacuum pump model AL255M is single stage type fitted with vary port valve, in monoblok version. Compact, flexible in performance, achieves 33 mbar abs., suitable to suck vapors and gas with liquid carry over, oil free operation, limited maintenance required. Available in standard version or in ss AISI 316.




S: Service Liquid Inlet G 1/2"
Vt: Anti-cavitation Valve G 1/4"

MODEL	a	b	Weight kg
AL255 MG	680	215	98



I.VA.CO. s.r.l.
Via delle Brigole, 33
23877 Paderno D'Adda (LC)
Tel. +39 039 9281084
www.ivaco.it
sales@ivaco.it



I valori di portata sono riferiti ad aria secca, alla temperatura di 20°C, alla pressione atmosferica di mandata (1013 mbar), e all'impiego di acqua alla temperatura di 15°C. Tolleranza di prestazione $\pm 10\%$. Nell'esecuzione in inox la portata diminuisce del 10%. I dati sopraindicati possono essere variati senza preavviso.

The given capacity values are referred to dry air at the temperature of 20°C, atmospheric discharge pressure (1013 mbar), and of supply of service water at 15°C temperature. Performance tolerance $\pm 10\%$. Stainless steel construction is 10% less performing. The data may change without any notice.

a i r m o v i n g